政府采购合同

供方(中标人全称): _ 郑州凌锐安全防护器材有限公司_

需方 (招标人全称): _舞钢市公安局_

供方持招标人签发的中标通知书,根据招标文件、供方的投标/报价等文件[招标编号: 2023-12-8]],按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规,供需双方经协商一致,达成以下合同条款:

- 一、本合同名称: 舞钢市公安局2023年政法专款采购项目4包。
- 二、本合同总价为人民币67080元(大写: 陆万柒仟零捌拾元)。

供货范围、技术规格、及分项价格如下:

单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌、型号和规格	单位	数量	单价 (元)	合价 .(元)
1	警用伸缩警棍	品牌: 恒大 型号: G2-HD 1、产品应符合《GA886-2018 公安单警装备 警用伸缩警棍》相关标准; 2、组成:由小管组件,中管组件,握把组件和开关组件组成; 3、外观:产品外观金属表面光滑,镀层均匀、牢固,无斑驳、色差,无毛刺,无锋利边角、划痕、硌印;各节管体无弯曲和变形;棍头无粘合牢固,各端面垂直、平整,无锐边; 4、质量: 323.1g; 5、长度: 224.0mm、伸展长度: 508.4mm、握把直径: 26.52mm;6、尺寸:握把外径: 26.52mm,中管外径: 20.54mm,小管外径: 16.04mm; 7、颜色:产品在完全伸展状态下,所有金属部件为亚光黑色,握把橡胶套为黑色; 8、抗弯性能:在完全伸展并锁定状态下,对警棍的中管施加5000N压力,保持1min,能正常伸缩;9、跌落可靠性:警棍在完全伸展并锁定状态下,以水平、正立、倒立3种姿态,从1.5m高度自由跌落至水泥地面上,能正常伸缩;10、抗击打能力:不低于3000次; 11、伸缩次数:不低于3000次。 ▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报	根	40	280	11200



		告。				
		品牌: 恒大 型号: K1-HD			117	
		1. 产品应符合《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》				
		相关标准;				
		2. 手铐尺寸:				
		两铐体间的距离: 55mm;				
		啮合三齿状态下手铐的最小孔径: 53mm;				
		啮合三齿状态下手铐的最大孔径: 82mm;				
		3. 金属手铐质量(不含钥匙和包装): 230.5g;				
	金属手	4. 反锁定位:金属手铐的反锁定位功能应可靠。处于锁闭				
2	44	和反锁定位状态的金属手铐在 1500N 静压力作用下,不出	副	40	105	4200
	铐	现啮合松动或失效现象;				
		5. 防拨性能: 三个相互独立的止逆件不同时运动, 金属手				
		6. 例设任能: 二十相互独立的正定门门下部门之间,显为了 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6				
		6. 耐用度:金属手铐正常开启、锁闭 7000 次,每 1000 次				
		反锁1次后,根据标准进行试验,能正常使用;				
		7. 耐腐蚀性: 耐腐蚀等级 9 级。				
		告。				
		品牌: 恒大 型号: C1-HD 1、符合《GA884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》相关标				
		1、付合《GA884-2018 公女毕育农备 惟伯顺别益》相大协 准:				
		位; 2、结构: 由保险盖,横梁,压柄、喷嘴,支撑盖,锥形弹簧,				
		3、喷射器长度: 176mm;				
		3、顷州益长度: 170回时; 4、外观:催泪喷射器外观洁净, 无变形, 无催泪剂气味;				
		各零部件装配紧密、牢固;罐体两侧具有对称的透明观察				
	警用催	窗;罐体内催泪剂溶液均匀一致,无明显油状物,无絮状				
	次 中央 白土	物; 5、观察视窗宽 8mm, 高 80mm;	瓶	45	110	1050
3	泪 喷 射		TILL	40	110	4950
	器	6、质量: 200.2g; 7、喷射器装填量: 70.5ML;				
		7、 项别 奋发填重: 70. 5mL; 8、喷射距离: ≥4m;				
		9、有效喷射时间: ≥7s;				
		10、使用温度范围: -30℃~55℃;				
		11、跌落可靠性:以正立、倒置和横放三种姿态顺序进行从		**		
		1.5m 落高自由跌落至水泥地面,催泪喷射器不解体、不泄				
		漏、不爆裂,保险盖和喷嘴不松脱。 ▲星东八京郊京日於於中心山目的所仍京日的合格於於田				
		▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报				
4	警用强	品牌: 恒大 型号: S1-053				
		1、符合《GA883-2018 公安单警装备 强光手电》相关标准;	个	40	260	10400
	光手电	2、外观:产品表面光滑,无划痕、磨损、毛刺、油渍;镜				
		片和反光杯应光洁,无划痕、无污渍;握抦纹路清晰,无				

		磕痕:				
		3、功能:强光、弱光、一键爆闪:			1 17	
		4、组成:采用前置开关(常亮键、爆闪键)、防滚动圆柱形			4 17	
		结构组成;				
		5、颜色:主体为黑色,激光雕刻标识都为基体银白色,挂				
		绳为黑色;				
		6、尺寸:总长度 154.48mm, 把柄: 28.5mm, 头盖外径 35.2mm,				
		手绳长度:156.7mm;				
		7、质量: 207.5g (含 18650 电池和手绳);				
		8、电池适用性:使用 1 节 18650 锂离子充电电池、3 节 AAA				
		碱性电池、1 节 AA 碱性电池时,相互兼容,能正常使用;				
		9、初始光通量:使用 18650 电池,在完全充电状态下,强光				
		模式初始光通量≥160 lm;				
		10、强光爆闪频率:8~10Hz;				
		11、光束角:6 [~] 9°;				
		12、电量提示:手电设置了四档电量指示灯,使用 18650 电				
		池时,在开启或关闭光源时,提示灯点亮,显示剩余电量				
		状态;				
		13、防水性能:手电在 0.5M 深水中, 浸泡一小时, 内部不进				
		水,能正常使用;				
		14、耐久性:照明键、爆闪键分别触压 30000 次后, 开关能				
		够正常使用;充电插头拔插3000次后,不变形,能正常充电;				
		15、使用温度范围: -20℃~45℃;				
		▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报				
		一口。				
		品牌: 恒大 型号: Y1-HD01				
		1、符合《GA890-2018 公安单警装备 多功能腰带》相关标				
		准;				
		2、规格:按带体总长度分为 XL、L、M、S、SS 等 5 种规格;				
		3、组成:多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成,装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催				
	警用多	洞喷射器套、对讲机套、水壶套:				
	言几夕	4、重量: 1.00kg;				
5	功能腰	^{4、} ^{1、00kg} ; 5、腰带钎子使用温度:-30° C [~] 50° C;	条	40	220	8800
	带	6、抗拉性能:斜挂带卡扣在扣合状态下, 拉力为 500N 并保				
	114	持 30S, 卡扣不破损, 能正常使用, 腰带钎子在扣合状态下,				
		拉力为 750N 并保持 30S, 钎子不破损, 能正常使用;				
		7、装具套甲醇含量:≤300mg/kg;				
		8、腰带钎子插拔性能:插拔3000次后,能正常使用。				
		▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报				
		告。				
	警用水	品牌: 贵族 型号: H0501JB型				
6		1、外观质量: 壶体外表面色泽均匀。漆膜光滑, 无划痕、	个	40	135	5400
	壶	缺漆、起泡、斑点等; 壶塞色泽均匀、无划伤, 拨杆操作			100	0100

		灵活,性能可靠;壶口光滑,无毛刺、无焊瘤。螺纹清晰。壶体无塌陷、无凹坑、无凸起;壶口与壶塞的螺纹配合应顺畅,无卡滞现象,壶塞旋合后偏头单边最大允许 0.5 mm,密封圈装配后应与壶塞体贴合严整,不应有松驰、起皱、缺肉、裂纹等缺陷;壶塞体可拆卸清洗,无毛刺、无毛边、无划伤、无收缩变形。水壶底部中心标牌印有承制方名称、商标、"警用水壶(保温)"文字。 2、颜色:警用水壶的颜色为藏蓝色(潘通色卡:19-4023TPX),图案、文字激光雕刻后为壶体不锈钢本色。底部标牌文字和图案均为黑色。 3、构和尺寸:警用水壶由壶体、壶塞和壶盖构成。保温壶体为不锈钢双层真空结构,普通壶体为不锈钢双层结构,塑料壶塞为拨杆及出水口结构。壶体高 195mm,带壶盖的成品总高 215mm,壶体宽 85.8 mm,壶体厚 57.5 mm,壶口内径 Φ 37.3 mm。壶塞旋合后,偏头单边最大允许 0.5 mm。 4、图案:警用水壶正面激光雕刻警徽图案和"警察"、"POLICE"、"警用水壶"文字。警徽图案应符合 GA244-2000《人民警察警徽技术标准》的规定。文字为黑体字。图案和文字应端正、清晰、完整、颜色饱满。警用水壶反面加强筋下距离底部居中位置激光雕刻产品编号,编号字体为黑体。 5、质量与容积:空壶 398g;容量为 500m1,允差为容量标定值的±5%。 6、保温性能:常温下 24 小时,温度 46℃。7、密封性与漆膜附着力:无漏水现象;无异味;漆膜附着力不小于 1 级。				
7	手台	▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报告。 品牌: VVK 型号: VK-800 特点: 防尘/防水/防摔、IP67 级别、干扰能力强、特殊亚音信令、语音降噪、高清语音处理、扰频语音加密、中英文语音播报、超大发射功能输出、超透能力强信道间隔: 25/12.5kHz 频率范围: UHF:400-470MHz 工作温度: -20℃ +60℃信道数量: 16 信道充电方式: 独立充电座工作电压: DC7.5V±20%	部	5	3850	19250
8	防暴头	品牌: 恒大 型号: FBK-HD01-L 执行标准: GA294-2012《警用防暴头盔》。 结构: 防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置、 护颈组成,壳体使用工程塑料制作。 颜色: 防暴头盔的壳体外表面颜色为"99"式警服藏蓝色。 质量:: 1.2kg。	顶	2	220	440

		佩戴装置:系带宽度 20mm,系带能承受 1100N 的拉伸负载。面罩视觉质量检查: 防暴头盔的面罩上无任何小斑点或黑点,面罩透光率大于等于 89%; 面罩的光畸变最大量小于等于 2.3',表面有防雾性能。护颈: 可拆卸式,有效部分长度为 120mm。头盔侧向刚性: 侧向施加 440N 压力,最大变形量不大于 15mm,剩余变形量不大于 5mm。吸收碰撞能量性能: 防暴头盔能承受 65J 能量冲击。耐穿透性能: 防暴头盔能承受 128J 能量的穿刺。阻燃性能: 防暴头盔能承受 128J 能量的穿刺。阻燃性能: 防暴头盔。对表面续燃时间小于等于 8s。防弹性能: 防暴头盔,有效防护猎枪子弹,在有效击中的情况下,头盔不破裂或穿透。气候环境适应性: ¬35℃~+60℃和常温淋雨的条件下,吸收碰撞能量性能符合要求。				
9	防刺手	品牌: 国润 型号: ZCST-GR ▲1. 执行标准: 符合 GA614-2006《警用防割手套》。 2. 功能要求: 勤务手套轻软贴合,戴着后手掌手指动作有最大限度的灵活性,可以灵活操作触屏手机、及执法记录仪、警务通、平板电脑等仪器,可以灵活操作长短枪、及伸缩警棍、催泪器、手铐等警械。在保护手掌手指的同时,满足勤务工作中的手掌手指动作需要。 3. 材质要求: 混合织物(超高分子量聚乙烯、氨纶弹性纤维、钨丝),手掌面至手指第一节部位涂有丁腈微泡沫涂层,虎口缝制 PU 塑胶防护层,五指关节背部和手背关节盘有抗击打的 PU 塑胶保护层,可反复多次用水清洗的面料。4. 穿戴适应性: 防割手套易于戴、脱、透气、触感好、手感好,不影响关节弯曲。 5. 防割性能: 用专用的手套切割试验机,设定刀口压力为20N、刀片转速为20r/min,在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行5次切割,每次割穿发生时,切割周数不少于7周,且耐切割系数不小于3.2。▲6. 防穿刺性能: 手背的防穿刺能力大于170N,手指和掌心的防穿刺能力大于150N。	副	2	760	1520
10	防刺背心	品牌: 恒大 型号: FCF-R-HD型 执行标准: 《GA68-2008 警用防刺服》 技术参数: 1. 外形样式: 背心式, 肩、腰部采用尼龙搭扣搭接, 可调 节肩、腰部尺寸。 2. 结构: 由防刺服外套+防刺层+防刺层保护套组成。 3. 防护面积: 0. 3 m² 4. 产品重量: 2. 8kg 5. 防刺服由外套、聚乙烯纤维片防刺层、防刺层防护套组成,防刺层 47 层高分子量聚乙烯纤维浸胶布+1 层 3. 0mm 厚泡沫组成。	件	2	460	920

	6. 防刺层: 防刺层用防水黑色牛津布做保护套,贴身面印有生产日期和检测标志: 密封性能好,具有抗静电,耐磨,抗油,防水。 7. 防刺性能: 产品用 GA68-2008 标准规定的试验刀具加配重达 2. 4kg,以 24J 动能冲刺防护服,防护服不被穿透。 ▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报告。	* j	
合计 (大写)	大写: 陆万柒仟零捌拾元 小写: 67080 元		

三、质量要求: 合格,符合国家及行业相关标准。

四、售后服务承诺:

- 1、质保期:1年
- 2、保修期内若出现质量问题,在采购人报修后,我公司保证在1小时内响应,并于4小时内到达事故现场,2小时之内排除故障,在6小时内不能排除故障的,我公司12小时内提供相同档次的备用产品,使采购人能够正常使用。

五、合同履行地点及进度:合同签订之日起<u>10</u>日历天内按需方要求在<u>舞钢市(</u>需方指定的地点)完成本项目的服务工作。所产生所有费用由供方负责。

六、验收要求。

- 1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。
- 2、需方在收到供方验收申请后<u>5</u>个工作日内组织验收。需方成立<u>3</u>人以上验收工作组,按照招标文件、中标人的投标文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作。

七、付款方式

- 1、供方开具以需方单位名称为抬头的完税发票。
- 2、需方验收完毕后按照有关规定办理本合同款的支付手续,一次性支付全部合同款给供方。

八、违约责任:

供方所交付的成果不符合国家规定标准及合同要求的,或者供方不能交付货物或完成安装、调试的,供方应向需方支付合同金额总值_2%的违约金,需方有权解除合同,并要求赔偿损失。供方如逾期完成的,每逾期一日供方应向需方支付合同金额的_2%违约金。需方无正当理由拒收货物、拒付货款,需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额_2%的违约金;需方如逾期付款的,每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额_2%的违约金。

九、供需双方应严格遵守招标文件要求,如有违反,按招标文件的规定处理。

十、因设备的质量问题发生争议,由质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十一、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十二、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律,因履行合同发生的争议,由供需双方友好协商解决,如协商不成的,任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十三、本合同未尽事宜,供需双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力,但不能 违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十四、合同生效、备案及其它

- 1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
- 2、本合同一式六份,供需双方各持二份,其它用于办理相关备案、支付手续。

供方(公章):

郑州凌锐安全防护器材有限公司

法定代表人或委托代理人(签字):1支持。

电话: 13 3386 788

开户银行:中国建设银行郑州聚源路支行

账号: 41001610030052504688

签订时间: 2014年 3月 1日

需方(公章):

舞钢市公安局

法定代表人或委托代理人工签字)

电话:

开户银行:

账号:

签订时间: 2014年_3月_1日

7