

#### 四、分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号和规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	电击枪	<p>品牌型号：虎鲨 MD-TX200</p> <p>功能要求：</p> <p>被射击者 100%瞬间失去自主控制，头脑清晰，语言表达能力正常，无后遗症，符合安全要求。断电即可恢复，无长期影响，无后遗症。脉冲电波无间接传导性。肌体接触到单极电丝不会被电。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1、整体重量：499.2g(含电池和电击弹)；</p> <p>2、枪体尺寸：205.6mm(长) x116.3mm（高）x44.6mm（厚）；</p> <p>▲3、推射动力：高压压缩气体；（须在对应的检测报告中体现）</p> <p>▲4、单组电池放电次数：450 次（单次 5s 完整电击）；（须在对应的检测报告中体现）</p> <p>▲5、电击输出电流:0.82mA；（须在对应的检测报告中体现）</p> <p>6、开口输出电压:54.6KV；</p> <p>▲7、脉冲频率：20.2Hz；（须在对应的检测报告中体现）</p> <p>8、开口爬弧距离:30.7mm；</p> <p>▲9、具备双激光瞄准灯功能；开启保险开关后，激光瞄准灯开启。对应上下飞针落点，其中处于下位的激光点闪烁。通过按压辅助功能开关可关闭/开启激光瞄准灯；（须在对应的检测报告中体现）</p> <p>10、枪体具有 LED 灯辅助照明功能；</p> <p>11、1 枚电击弹中有 2 枚飞针，飞针跨度夹角<math>&lt;5^{\circ}</math>，射击距离为 5m 时，上下飞针跨度为 38.0cm<math>\pm</math>5cm；</p> <p>▲12、单次电击控制时间：5 秒；（须在对应的检测报告中体现）</p>	套	2	22000	44000



		<p>▲13、数码显示功能：LED 显示屏，可显示激光灯、照明灯、电池电量、低电提示、错误提示、以及电击弹“未安装”、“已击发”、“即将发射”等状态。关机状态下，显示屏无显示；（须在对应的检测报告中体现）</p> <p>★14、可同时安装两发电击弹，连发使用。（须在对应的检测报告中体现）</p> <p>▲15、设置有单独的电击按键，位于扳机下方，明显区分放电与发射的操作，可实现最长持续电击 15S；（须在对应的检测报告中体现）</p> <p>▲16、整机防水性：将防暴器处于关机状态置于水面 1m 以下，持续 30min，取出后防暴器各功能工作正常，防水等级为 IPX7；（须在对应的检测报告中体现）</p> <p>▲17、具有电击数据记录和下载功能；（须在对应的检测报告中体现）</p> <p>▲18、具有系统时间设置和查询功能；（须在对应的检测报告中体现）</p> <p>19、保险开关：有；</p> <p>20、低电提醒功能：有；</p> <p>21、电击弹弹头应有保护盖，有效防止存储和运输过程的意外爆弹误射；</p> <p>22、电击弹最大射击距离 5-6 米；</p> <p>23、产品可搭配催泪弹、约束捆绑弹使用；</p> <p>24、耐低温、耐高温性能：-20℃~+55℃环境下可正常工作；</p> <p>25、标配产品电击防暴器枪体 1 把、9 发弹匣、电池 1 个、充电器 1 个，战术枪套 1 个、ABS 工程塑料箱 1 个。</p> <p>三、要求</p> <p>▲1、提供中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。</p> <p>▲2、提供产品制造商针对本项目的售后服务承诺函。</p>				
2	电击抓捕手套	<p>品牌型号：国润 ZBST-GR02</p> <p>一、功能用途</p> <p>产品工作原理为低压脉冲发生器，利用电极对接触者皮肤和肌肉放电，使</p>	副	6	1200	7200



		<p>接触者即刻失去反抗和攻击能力，从而达到轻松制服抓捕的目的，主要用于公安，武警各部门，佩戴轻巧，使用方便，大大提高了抓捕效率，有效地保护了执法人员的人身安全。</p> <p>二、主要特点</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 佩带方便，针对不同罪犯选择电击，威力强大，瞬间抓捕，属于新型非致命装备；</li> <li>2. 低压电子脉冲，不会对执法人员造成伤害，有效保护执法人员的人身安全</li> <li>3. 佩戴轻巧，使用方便，从而达到轻松抓捕的目的。</li> </ol> <p>三、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 启动时间≤2 秒。</li> <li>2. 充满电连续工作时间≥9 小时。</li> <li>3. 充满电连击时间≥2.5 个小时，脉冲电压 360-380v。</li> <li>4. 内置聚合物锂电池，可反复充电，电池充饱电时间≥2 个小时。</li> <li>5. 充电电压 4.5V-5.5V(适合于电脑的USB 接口充电, 或者使用匹配的充电器)</li> <li>6. 每双手套的重量约 230 克。</li> <li>7. 产品尺寸为均码，适合于不同人群需求，适合于不同人群需求。</li> <li>8. 电击对人体无致命的伤害，但不合适长时间的电击。</li> </ol> <p>四、使用方法</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、使用前应对产品进行充电，充电时间约为 2-3 小时。</li> <li>2、电击效果应对人体皮肤进行接触，勿直接接触人体脖子及心脏位置。</li> <li>3、电击手套主要以威慑进行制服作用，不对人体造成任何伤害。</li> </ol>				
3	内穿防刺服	<p>品牌型号：警上添花 FCF-JA-TH01</p> <p>1、外套技术指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)结构：外套采用模块化背心设计，肩部和腰部使用尼龙搭扣带搭接；</li> <li>(2)质量：0.69kg；</li> </ol> <p>2、柔性防刺芯片技术指标：（提供第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投</p>	件	10	850	8500




		<p>标人公章)</p> <p>(1)执行标准: GA68-2024《警用防刺服》;</p> <p>(2)结构: 防刺芯片应由防刺层和防刺层保护套组成, 防刺层为多层柔性金属薄片;</p> <p>(3)防刺层规格: 防刺层厚度: 1.09mm, 防刺层质量: 1.38kg, 防护面积: 0.25 m<sup>2</sup>;</p> <p>(4)防刺性能: 用 D1 刀具、测试体以 28J±0.5J 撞击能量对防刺层进行穿刺, 在有效穿刺情况下, 防刺服不出现穿透;</p> <p>(5)弯曲度: 在外力作用下弯曲 20mm 时的作用力≤80N;</p> <p>(6)耐浸水性能: 常温下, 防刺服在自来水中浸泡 60min 后, 符合防刺性能要求;</p> <p>(7)温度适应性: 环境温度-20℃~55℃, 符合防刺性能要求。</p>				
4	防刺夹克	<p>品牌型号: 高甲 FCB-FA-M40G</p> <p>1. 防刺性能要求符合 GA 68- 2019《警用防刺服》标准, (在防刺内芯检测报告上体现);</p> <p>2. 防刺层为鳞片式搭接结构, 由非金属碳纤维材料粘覆于芳纶面料基布; (在防刺内芯检测报告上体现);</p> <p>3. 碳纤维防刺层是由边长: 25mm, 厚度为: 1.6mm 的正方形小块与厚度为≤1.5mm 直角三角形交错拼接而成, (在防刺内芯检测报告上体现);</p> <p>4. 防刺层具有可向人体贴身面方向弯曲, 不可往冲击面方向弯曲的特点, 可抵御外力冲击; (在防刺内芯检测报告上体现);</p> <p>5. 防刺层表面具有斜刺时防滑锁止的凸起结构, 采用纵向可伸缩, 横向可弯曲的结构;</p> <p>6. 外套采用夹克的外观形式, 外套主体面料成分为聚乙烯; 颜色为警蓝色, 外观简洁美观;</p> <p>7. 外套在下摆处与袖口处采用螺纹收缩, 紧密贴合人体, 可起到防风保暖</p>	件	10	2800	28000



		<p>的作用。</p> <p>8. 外套为门襟拉链式穿戴：外套与防刺内芯通过魔术贴与内部隐形拉链固定连接，可以拆卸，方便外套清洗；</p> <p>9. 外套腰部两侧通过橡筋与魔术贴结合的方式往前搭接固定及调节腰部大小，方便穿戴；</p> <p>10 防护内芯，分为左前胸，右前胸，后背三块防刺区域组成，其中左右前片位于门襟拉链处增加暗门重叠量，实现拉链防护无死角；</p> <p>11. 可提供（M、L、XL、2XL、3XL、4XL、5XL、6XL）8 个尺码，为不同身高体重的用户提供安全防护；</p> <p>12. 产品保质期：5 年；</p>				
5	防刺马甲	<p>品牌型号：高甲 FCF-FA-HA03</p> <p>1. 防刺性能要求符合 GA 68- 2019《警用防刺服》标准，（在防刺内芯检测报告上体现）；</p> <p>2. 防刺层为鳞片式搭接结构，由非金属碳纤维材料粘覆于芳纶面料基布；（在防刺内芯检测报告上体现）；</p> <p>3. 碳纤维防刺层是由边长：25mm，厚度为： 1.8mm 的正方形小块与厚度为：1.3mm 直角三角形交错拼接而成，（在防刺内芯检测报告上体现）；</p> <p>4. 防刺层具有可向人体贴身面方向弯曲，不可往冲击面方向弯曲的特点，可抵御外力冲击；（在防刺内芯检测报告上体现）；</p> <p>5. 防刺层表面具有斜刺时防滑锁止的凸起结构，采用纵向可伸缩，横向可弯曲的结构；</p> <p>6. 外套主身采用黑色保暖纤维棉面料设计，具有柔软、舒适的功能；</p> <p>7. 外套两侧采用斜插双口袋设计；</p> <p>8. 外套开襟拉链式穿戴方式，门襟采用 YKK 拉链；腰部通过魔术贴与橡筋结合的方式，可在一定范围内调节腰部围度大小；</p> <p>9. 外套与防刺内芯通过魔术贴与外套相连接，可以任意拆卸；外套内部前</p>	件	36	1600	57600



		<p>后设有魔术贴，用于固定防刺内芯；</p> <p>10. 可提供大中小 3 个尺码，供应不同的身高、体重的人群；</p> <p>11. 防护内芯，分为左前胸，右前胸，后背三块防刺区域组成，其中左右前片位于门襟拉链处增加暗门重叠量，实现拉链防护无死角；</p> <p>12. 通过拉链处的重叠部分，实现拉链防护无死角；</p> <p>13. 产品保质期：5 年；</p>				
6	执法记录仪	<p>品牌型号：警翼 DSJ-JLYH6A1</p> <p>1. 外形尺寸、重量（背夹、外接设备除外）：设备的外形尺寸：95.8mm×56.7mm×28.8mm（长、宽、高），设备重量：:208g。</p> <p>2. 抗跌落能力：设备的裸机在高度 2000mm，水泥地面，任意 6 个面各跌落 ≥5 次，试验期间设备处于工作状态。</p> <p>3. ▲防护等级：设备的外壳防护等级符合 IP68 的要求（水深 1 米，持续 2 小时），在 IP66 要求下，更换电池后，设备应能正常工作。</p> <p>4. ▲无线传输功能：设备应支持接入移动/联通/电信 5G SIM 卡，应支持三码流，一路进行本地录像，一路向平台上传视频，一路接收平台下发的视频，三路同时并发，传输码率可以设置，传输视频质量可选择流畅优先，支持 H.264 和 H.265 两种视频编码格式的视频传输。</p> <p>5. 显示屏：设备的尺寸：2.4in、亮度：421cd/m²、对比度：400:1。</p> <p>6. ▲最低可用照度：保障设备能在较黑的条件下看到可用的影像，输出图像的中心水平分辨率下降到标称亮度条件下分辨率的 70%时目标景物上的照度应 ≤3.0lx。</p> <p>7. 电池续航：设备采用内置可更换电池供电，更换一次电池，可连续拍摄时间 ≥18 小时；且在 1920×1080 分辨率条件下进行视频实时图传无线传输和本地录像，更换一次电池，可连续摄录时间 ≥9 小时。</p> <p>8. 夜视功能：设备具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离 ≥5m，有效拍摄距离处可能看清人物面部特征；且有效拍摄距离 ≥10m，有效拍摄距</p>	台	80	4950	396000



	<p>离处可能看清人体轮廓。</p> <p>9. 视场角与几何失真：设备在支持的所有分辨率条件下，视场角均应<math>&gt;110^{\circ}</math> 并且几何失真均应<math>&lt;15\%</math>。</p> <p>10. ▲Type-C 接口：设备应具有 Type-C 快速充电接口，电池充电时间<math>&lt;2</math> 小时，同时通过上位机读取设备数据的速率<math>&gt;260\text{Mbps}</math>。</p> <p>11. 视频性能：设备视频分辨率支持<math>\geq 1440\text{P}</math> (<math>2560\times 1440</math>)，该分辨率下，视频分辨力<math>\geq 1000</math> 线，帧率<math>\geq 30</math> 帧/S。</p> <p>12. 照片分辨力：设备具有多种分辨率可切换，在支持的所有照片分辨率下的照片分辨力<math>\geq 1100</math> 线。</p> <p>13. 视频语音通话：设备与平台之间可以视频和语音通话。</p> <p>14. 卫星定位功能：设备内置北斗模块，可以使用北斗卫星定位，定位信息可通过无线网络实时回传至平台，平台可在电子地图上显示终端实时位置，并可以查看历史定位轨迹，定位信息上传频率可通过平台自定义调节。</p> <p>15. 语音操控：设备具有语音操控选配功能，可通过语音指令控制机器进行关机、开始、停止摄像、开始、停止录音、拍照等操作。</p> <p>16. ▲TTS 语音播报功能：设备具有 TTS 语音播报选配功能，设备通过无线网络注册至平台后，支持接收平台下发的文字信息，并将文字信息进行语音播报，文字信息播报后可保存在设备本地并查看。</p> <p>17. 高/低温续航：考虑到极端天气情况，当温度在<math>(55\pm 3)^{\circ}\text{C}</math> 情况下，设备在更换一次电池条件下，设备处于工作状态持续时间应<math>\geq 14\text{h}</math>，当温度<math>(-50\pm 3)^{\circ}\text{C}</math> 下，设备在更换一次电池条件下，设备处于工作状态持续时间应<math>\geq 8\text{h}</math>。</p> <p>18. ▲网络自适应功能：设备通过无线网络向平台上传实时预览画面时，可根据带宽自适应调整码流，并具有流量统计功能。</p> <p>19. ▲延录功能：设备可支持延录触发后<math>\geq 5</math> 分钟 (<math>300\text{s}</math>) 的视音频信息。</p> <p>20. ▲摄像头功能：设备配置前、后摄像头，支持前后摄像头同时摄录并同时保存，可实现点对点视频通话功能，视频通话时以画中画的形式呈现，且</p>				
--	---	--	--	--	--





	<p>摄像头支持水平方向 180° 旋转。</p> <p>21. 视频会商功能：设备可选配视频会商功能，可向群组中的成员发起视频会商功能，群组中任意人员均可以看到发起方的实时视频，同时可通过 PPT 按键进行集群对讲。</p> <p>22. 飞行模式：设备接入执法音视频采集站，可自动切换为飞行模式，避免一机两用报警。</p> <p>23. 视频防抖：设备应当具备视频防抖功能，可以通过菜单打开和关闭视频防抖功能。</p> <p>24. ▲SOS 联动报警功能：设备在长按 SOS 键后执法仪应能自动报警，平台应急调度地图闪烁显示 SOS 求救位置，点击报警查看按钮后自动调取现场视频，并在后台设置的预先范围距离内其他设备接收到 SOS 求救信息。</p> <p>25. 静音录像：设备支持静音开机支持静音录音、录像、拍照。</p> <p>26. ▲存证云：执法记录仪具备存证云选配功能，打开该功能后，录像时会自动生成相应的哈希编码。</p> <p>27. 扫码注册功能：设备可通过扫描平台端生成的二维码完成注册。</p> <p>28. ▲酒检仪联动功能：设备具备和酒检仪联动选配功能，当酒检仪接收到酒精告警信息时，自动触发执法记录仪录像并标记为重要视频。</p> <p>29. ▲电池舱盖：为防止执法记录仪在剧烈抖动或者跌落的情况下，导致电池盖或者电池松动，执法记录仪应该具有锁定电池舱盖的功能。</p> <p>佩戴方式：设备支持选配肩章式、非肩章式、支架式、背带式、帽戴式等不低于 10 种不同佩戴。</p> <p>注：</p> <p>1、提供公安部检验机构出具的投标产品检验报告复印件加盖制造厂家公章</p> <p>2、提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺函。</p> <p>3. 提供制造商能够对接公安系统音视频采集站及视频监控平台的承诺函。</p>				
--	---	--	--	--	--





7	肩灯	<p>品牌型号：国润 TXJ-003</p> <p>1、肩灯，由发光单元(频闪发光单元及照明发光单元)、外壳、内置可充电电池、开关、肩袢挂扣、充电器等组成。</p> <p>2、规格：长 80mm，宽 36mm，高 26mm，质量：50.0g</p> <p>3、功能：具有红蓝频闪和照明模式，通过单一控制按钮进行开关及模式切换，红蓝频闪模式下应可以通过重力感应完成闪烁模式切换，照明模式与频闪模式应独立工作。</p> <p>4、电池连续供电工作时间：完全充电状态进入频闪模式，连续工作时间应大于等于 12h，期间肩灯不应自动变换发光状态或熄灭。</p> <p>5、工作充电状态：内置可充电电池，连续充电时间应小于 3h。</p> <p>6、可视距离：开启频闪工作状态，在晴朗夜间环境下大于等于 300 米处应能看到红蓝闪烁。</p> <p>7、外壳防护等级<math>\geq</math>IP64</p> <p>8、低温(贮存)：在<math>-20\pm 2^{\circ}\text{C}</math>的温度条件下，保持 2h(非工作状态)，试验后应能正常工作。</p> <p>9、高温(贮存)：在<math>55\pm 2^{\circ}\text{C}</math>的温度条件下，保持 2h(非工作状态)，试验后应能正常工作。</p> <p>10、恒定湿热(贮存)：在相对湿度<math>\text{RH}(93^{+3}_{-3})\%</math>、温度<math>(40\pm 2)^{\circ}\text{C}</math>、持续时间 2h，试验期间样品处于非工作状态，试验后样机应能正常工作。</p>	个	300	60	18000
8	反窃听设备	<p>品牌型号：钧珩 C112</p> <p>检测 2G/3G/4G 和最新的 5G 设备，以及 WiFi/Bluetooth/2.4GHz 和 5GHz 设备。</p> <p>检测手机，智能手机，GPS 跟踪器，GSM 窃听器，3G/4G/5G 视频，蓝牙和 WiFi 设备，存储和转发设备。</p> <p>全球蜂窝网络覆盖。</p> <p>可对指定频率的无线信号进行定位。</p>	套	1	15500	15500



		<p>单独的 2.4GHz 和 5GHz 波段检测器;WiFi/蓝牙/视频和其他最新一代的设备。</p> <p>可以识别定位 WIFI 2.4G 的热点和终端设备。</p> <p>可以识别定位 BLE 蓝牙的终端设备, 包括 AirTag, 华为 Tag 等 Tag 跟踪器。</p> <p>提高了所有波段的灵敏度-检测高达 10 米的信号</p> <p>移动信号日志记录多达 1 个小时。</p> <p>日志可以在屏幕上查看, 并下载到 SD 卡中, 以便在电脑上存储/查看。</p> <p>4.3 英寸彩色 TFT 电容触摸显示器, 易于使用的菜单驱动操作。</p> <p>声音信号强度“滴滴”预警模式。</p> <p>加工铝外壳最大的耐久性。</p> <p>内部锂聚合物电池组。</p>				
9	反窃照设备	<p>品牌型号: 钧珩 B02</p> <p>便携, 使用场合灵活, 方便, 具有快速检测和长时检测模式, 具有设备清单和信号分类界面。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0~6Ghz 无线频谱检测, 覆盖目前国际及国内使用的所有无线通讯频段。</li> <li>• 2G (GSM、CDMA)、3G (WCDMA、CDMA2000)、4G (TDD、FDD)、5G 三大运营商全协议支持。</li> <li>• WIFI 协议可区分热点、已连接设备、未连接设备以及摄像头设备, 有效定位排查各类 wifi 设备, 重点排查摄像头设备。支持白名单。</li> <li>• 支持蓝牙设备检测。</li> <li>• 支持 WIFI 针孔摄像头和 FM 窃听器预警。</li> <li>• 扫描周期 500ms, 保证所有无线信号全部实时捕获。</li> <li>• 信号强度区分 12 段, 有效确认发射信号源的信号强度和距离。</li> <li>• 检测灵敏度分 4 段, 范围从 10 米~20cm。广域检测, 精准定位。</li> <li>• 根据用户的使用场景, 创新性的开发了多种工作情景模式, 方便用户根据具体情况使用。</li> <li>• 根据信号源的时长、种类、强度, 汇总融入深度学习算法, 设置报警级</li> </ul>	套	1	48000	48000



		<p>别：黄、红以避免误报。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 将各类无线信号区分为语音、数据、wifi3 大类。以保证用户有效区分信号状况</li> <li>• 报警模式：振动、静音、蜂鸣。</li> </ul> <p>产品主要参数：</p> <p>频率范围：0~6G HZ</p> <p>天线：3dBi 全向天线</p> <p>检测范围：20cm~10M</p> <p>工作时长：3~5 小时</p> <p>电池容量：高密度锂电池 3000mAh</p> <p>尺寸：117*66*19mm</p> <p>充电接口：Micro usb</p> <p>充电时长：4 小时</p> <p>显示方式：2.4 寸 IPS 全视角 高清 TFT 屏</p> <p>处理器：双核 800Mhz</p>				
10	反录音干扰器	<p>品牌型号：安卫普 AT-333</p> <p>采用超声混频技术结合专业的结构设计，使手机录音功能无法录取谈话内容，且录音后无法处理和还原，从源头上保护了谈话内容不被泄露。</p> <p>整机最大功率 200W</p> <p>工作电压 DC 20W</p> <p>工作温度 -10℃~45℃</p> <p>充电温度 0℃~45℃</p> <p>静电等级 接触 6KV，空气 8KV</p> <p>工作湿度 &lt;85%，无凝结水</p> <p>存储环境 93%，25℃</p> <p>产品尺寸 94mm * 94mm * 168mm</p>	套	1	28500	28500



		产品颜色 银灰色 产品重量 0.45kg				
11	声波驱散喇叭	品牌型号：国润 SBQS-GR02 检测 2G/3G/4G 和最新的 5G 设备，以及 WiFi/Bluetooth/2.4GHz 和 5GHz 设备。 检测手机，智能手机，GPS 跟踪器，GSM 窃听器，3G/4G/5G 视频，蓝牙和 Wi-Fi 设备，存储和转发设备。 全球蜂窝网络覆盖。 可对指定频率的无线信号进行定位。 单独的 2.4GHz 和 5GHz 波段检测器；WiFi/蓝牙/视频和其他最新一代的设备。 可以识别定位 WIFI 2.4G 的热点和终端设备。 可以识别定位 BLE 蓝牙的终端设备，包括 AirTag，华为 Tag 等 Tag 跟踪器。 提高了所有波段的灵敏度-检测高达 10 米的信号 移动信号日志记录多达 1 个小时。 日志可以在屏幕上查看，并下载到 SD 卡中，以便在电脑上存储/查看。 4.3 英寸彩色 TFT 电容触摸显示器，易于使用的菜单驱动操作。 声音信号强度“滴滴”预警模式。 加工铝外壳最大的耐久性。 内部锂聚合物电池组。	套	1	48500	48500
12	镇暴球	品牌型号：纳丽德 ND30B 一、产品介绍：镇暴球是一款利用 LED 强光与蜂鸣器强声分散和迷惑敌人注意力的电子式闪光弹。区别于传统的一次性闪光弹，用于训练、防暴、特警、惩戒等，以使用不受环境限制，适低风险、高安全性、可重复使用，让执法人员或军事人员能够更有效地实现目标。 二、参数 1、模式：	个	5	3000	15000



		模式 1: 1 次声光, 11000 流明, 续航时间 4400 次 模式 2: 2 次声光, 11000 流明, 续航时间 300 次 模式 3: 9 次声光, 11000 流明, 续航时间 80 次 模式 4: 12 秒连贯声光, 11000 流明, 续航时间 65 次 2、发光强度: 1225 坎德拉 3、声音强度: 130 分贝 4、照射距离: 70 米 5、防跌高度: 3 米 6、防水等级: 1 米 7、重量: 265 克 (含电池) 8、尺寸: 127 毫米 (长度) x 47 毫米 (直径) 9、电源: 内置 1 节 18650, 筒身 type-c 直充				
13	警用手机信息采集系统	品牌型号: 新德汇 XDH-3100A 基本要求: 集成银行卡采集, 支持获取银行卡最近十条交易记录; 集成蓝牙采集终端, 支持蓝牙连接获取手机通讯录及通话记录信息; 内置网络阻隔器, 避免触发 “一机双网”; 支持 6 路同时并行采集: 三路 USB 手机采集、一路蓝牙采集、一路 SIM 卡采集和一路银行卡采集; 支持选配身份证采集模块, 对身份证信息进行采集; 手机数据提取和恢复 支持获取手机 IMEI、IMSI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日程表、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件 (图片/视频/音频)、系统日志 (开关机时间、应用程序使用记录、iOS 设备使用过的手机号、iOS 设备连接过的主机) 和密码密钥等信息, 支持恢复已删除的电话簿、短信、通话记录、日程表等信息。	套	1	25000	25000



		<p>支持提取 SIM 卡上的通讯录、短息、通话记录。</p> <p>支持手机已删除数据的恢复，支持删除数据恢复的平台包括： iPhone 手机、Android 手机。其中 iPhone 手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android 手机可自动 root 后进行删除数据恢复，在 root 失败情况下，也能支持 Android 手机解析和恢复 QQ、微信、微博等应用程序数据。</p> <p>手机密码破解及绕过</p> <p>在已开启调试模式的情况下，支持各品牌 Android 手机开机密码绕过和破解。</p> <p>手机应用程序解析</p> <p>支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包含 QQ（含轻聊版、国际版等）、微信（含分身版等）、飞信、米聊、陌陌、Skype、易信、来往、旺信、遇见、微话、YY 语音、Facebook、WhatsApp、Line、Talkbox、Voxer、Viber、DiDi、Zello、有信、Telegram、CoCo Voice、ooVoo、Peem、BBM、HelloTalk、快牙。</p> <p>支持微博数据的获取解析，包含新浪微博、腾讯微博、Twitter、人人网。</p> <p>支持上网日志的获取解析，包含手机自带浏览器（Safari 等）、QQ 浏览器、UC 浏览器、欧朋浏览器、百度浏览器、海豚等浏览器、Chrome、傲游云浏览器、天天浏览器。</p> <p>支持手机邮件的获取解析，包含手机内置邮箱、QQ 邮箱、139 邮箱、Gmail 邮箱、Safari 网页邮箱。</p> <p>支持手机行程记录的获取解析，包含去哪儿网、航旅纵横、滴滴打车、快的打车、携程网。</p> <p>支持手机电子商务数据的获取解析，包含淘宝、天猫、京东商城、支付宝的部分信息。</p> <p>支持手机 WIFI、蓝牙连接记录的提取，支持手机 GPS、WIFI、基站、照片位置信息及各种应用程序位置信息的提取。</p> <p>手机采集工具集</p>				
--	--	--	--	--	--	--



	<p>提供自主知识产权的各类手机取证工具，解决手机取证过程遇到的各种疑难问题。</p> <p>提供 Android 自动 root 工具，支持一键 root 和一键取消 root，支持 Android 1.5~7.x 手机的 root 提权。提供 Android 各类密码绕过和破解工具，解决有调试模式和无调试模式情况下的 Android 手机取证问题。</p> <p>设备集成反恐利剑-暴恐音视频图片电子书查缉工具，支持手机取证过程同时对手机进行暴恐文件的检索查缉。该工具整合了公安部门历时多年收集并由公安部审核认定的超过 40000 个暴恐音视频图片电子书的样本库，并支持与公安部建设部署的查控平台无缝对接，进行样本库更新和查缉日志上传。</p> <p>升级功能</p> <p>内网联网自动升级，两周一个版本的软件更新频率，快速更新新手机和新版应用程序的支持。</p> <p>系统接入</p> <p>产品取得 SIS（超级情报系统）生产厂家提供的有效接入证明。</p> <p>质保期：五年</p>				
本表报价合计 (大写)		柒拾叁万玖仟捌佰元			

投标人：河南华盾特种装备有限公司（电子签章）

法定代表人：张小明（电子签章）

日期：2024 年 12 月 11 日

注：1. 型号和规格必须详细说明。

2. 此表仅为格式示例，不具有约束性，投标人可根据需要对表进行扩展或修改。